

### Produktbezeichnung

**Lightbar 120 Evolution**

Artikel-Nr. 32.353.XX

### Produktbeschreibung

Leuchte mit den Massen 112 x 12 cm, belastbar bis 2 x 3200 J, "tunnelförmiger" Plexi-Diffusor, Stahlblechrückteil mit Kabelausgang, 5 m Kabel, Einstelllichtschalter und separatem Neigewechselkopf.

### Lieferumfang

Lightbar mit zwei Kabel, Blitzröhren, Einstelllampen und Neigewechselkopf.

### Technische Daten

Blitzenergie	2 x 3200 J
Blende in 2 m Abstand 100 ISO	45 5/10
Einstelllicht 220 V	20 x 20 W / 24 V
110 V	20 x 20 W / 12 V
Kabellänge	2 x 5 m
Kühlung	2 Ventilatoren
Abmessungen	112 x 12 x 13 cm
Gewicht	6,8 kg

### Kompatibilität

Generatoren	Grafit 2, 4, A2, A4, A2 RFS, A4 RFS, A8 RFS, A2 plus, A4 plus Topas A2, A4, A8 Nano2, Mobil Primo, Primo A, Primo A fashion, Primo 4, Pulso 2, A2, 4, A4, Opus 2, A2, 4, A4, A8,
-------------	---

Aus thermischen Gründen ist es nicht möglich, das Lightbar mit proportionalem Halogen Einstelllicht passend zu den übrigen Leuchten auszustatten.

### Zubehör

Art.-Nr. 33.271.00	Plexi-Haube transparent zu Lightbar 120
Art.-Nr. 33.229.00	Abschirmklappe zu Lightbar/Striplite 120
Art.-Nr. 33.275.00	Striplite-Aufsatz zu Lightbar 120
Art.-Nr. 33.218.00	Wabenraster zu Striplite 120

### **Anwendungsbereich**

Hintergrundverlauf bzw. allg. Verläufe - Auto-, Busausleuchtung - Einspiegelung von Linien - Erstellen von Konturen und Kanten - Tiefe Objekte (Vertiefungen) wie Schränke, Tiefkühler, Kofferräume etc. können auf einfachste Weise fein ausgeleuchtet werden - Das Zusammenlegen mehrerer Lightbars ohne Lichtunterbrechung - Einfache und zweckmässige Befestigung mit dem Neigewechselkopf - Durch die Möglichkeit das Lightbar in ein Striplite umzubauen, erweitert sich der Anwendungsbereich.