

Produktbezeichnung

Lightbar 60 Evolution

Artikel-Nr. 32.351.XX

Produktbeschreibung

Leuchte mit den Massen 58 x 12 cm, belastbar bis 1 x 3200 J, "tunnelförmiger" Plexi-Diffusor, Stahlblechrückteil mit Kabelausgang, 5 m Kabel, Einstelllichtschalter und separatem Neigewechselkopf.

Lieferumfang

Lightbar mit einem Kabel, Blitzröhren, Einstelllampen und Neigewechselkopf.

Technische Daten

Blitzenergie	1 x 3200 J
Blende in 2 m Abstand 100 ISO	32 5/10
Einstelllicht 220 V	10 x 20 W / 24 V
110 V	10 x 20 W / 12 V
Kabellänge	1 x 5 m
Kühlung	1 Ventilator
Abmessungen	58 x 12 x 13 cm
Gewicht	3,6 kg

Kompatibilität

Generatoren	Grafit 2, 4, A2, A4, A2 RFS, A4 RFS, A8 RFS, A2 plus, A4 plus Topas A2, A4, A8 Nano 2, Mobil A2R Primo, Primo A, Primo A fashion, Primo 4, Pulso 2, A2, 4, A4, Opus 2, A2, 4, A4, A8,
-------------	--

Aus thermischen Gründen ist es nicht möglich, das Lightbar mit proportionalem Halogen Einstelllicht passend zu den übrigen Leuchten auszustatten.

Zubehör

Art.-Nr. 33.272.00	Plexi-Haube mat zu Lightbar 60 Evolution
Art.-Nr. 33.228.00	Abschirmklappe zu Lightbar/Striplite 60 Evolution
Art.-Nr. 33.274.00	Striplite-Aufsatz zu Lightbar 60 Evolution
Art.-Nr. 33.217.00	Wabenraster zu Striplite 60 Evolution

Anwendungsbereich

Hintergrundverlauf bzw. allg. Verläufe - Auto-, Busausleuchtung - Einspiegelung von Linien - Erstellen von Konturen und Kanten - Tiefe Objekte (Vertiefungen) wie Schränke, Tiefkühler, Kofferräume etc. können auf einfachste Weise fein ausgeleuchtet werden - Das Zusammenlegen mehrerer Lightbars ohne Lichtunterbrechung - Einfache und zweckmässige Befestigung mit dem Neigewechselkopf - Durch die Möglichkeit das Lightbar in ein Striplite umzubauen, erweitert sich der Anwendungsbereich.