

Produktbezeichnung

Striplite 120 Evolution

Artikel-Nr. 32.303.XX

Produktbeschreibung

Leuchte mit den Massen 112 x 12 cm, belastbar bis 2 x 3200 J, Plexi-Diffusor, Stahlblechrückteil mit Kabelausgang, 5 m Kabel, Einstelllichtschalter und separatem Neigewechselkopf.

Lieferumfang

Striplite mit zwei Kabel, Blitzröhren, Einstelllampen und Neigewechselkopf.

Technische Daten

Blitzenergie		2 x 3200 J
Blende in 2 m Abstand		
100 ISO		45
Einstelllicht	220 V	20 x 20 W / 24 V
	110 V	20 x 20 W / 12 V
Kabellänge		2 x 5 m
Kühlung		2 Ventilatoren
Abmessungen		112 x 12 x 13 cm
Gewicht		6,8 kg

Kompatibilität

Generatoren	Grafit 2, 4, A2, A4, A2 RFS, A4 RFS, A8 RFS, A2 plus, A4 plus, Topas A2, A4, A8 Nano 2, Mobil Primo, Primo A, Primo A fashion, Primo 4, Pulso 2, A2, 4, A4, Opus 2, A2, 4, A4, A8
-------------	--

Aus thermischen Gründen ist es nicht möglich, das Striplite mit proportionalem Halogeneinstelllicht passend zu den übrigen Leuchten auszustatten.

Zubehör

Art.-Nr. 33.218.00	Wabenraster zu Striplite 120
Art.-Nr. 33.229.00	Abschirmklappe zu Lightbar/Striplite 120
Art.-Nr. 33.271.00	Plexi-Haube transparent zu Lightbar 120
Art.-Nr. 33.273.00	Plexi-Haube matt zu Lightbar 120

Anwendungsbereich

Einspiegeln von Linien, messerscharfe Kanten und Konturen - Trennung von glänzenden und nicht glänzenden Objekten vor dunklen Hintergründen - Hintergrundverläufe - Die schmale Bauweise erlaubt eine präzise Lichtführung - Durch die Möglichkeit das Striplite in ein Lightbar umzubauen, erweitert sich der Anwendungsbereich um diese Einsatzmöglichkeiten - Einfache und zweckmässige Befestigung mit dem Neigewechselkopf